



技术参数


型号		AH5207CG000
基本参数	传感器	GMAX4002
	传感器类型	1/1.7"CMOS
	快门类型	Global
	分辨率	2048 × 1200
	帧率	49 fps (81 fps @开启无损压缩)
	位深	12
	黑白/彩色	彩色
	像元	4.0 μm × 4.0 μm
图像参数	像素	2.0 MP
	信噪比	40 dB
	动态范围	66 dB
	图像格式	Mono 8/10/12, Bayer GB 8/10/10Packed/12/12Packed,YUV422_8_UYVY,YUV422_8,RGB8,BGR8
	Binning	off/onebytwo/twobyone/twobytwo/onebyfour/fourbyone/twobyfour/fourbytwo/fourbyfour/ThreebyThree/onebySix/SixbyOne/SixbySix
	ROI	支持
	X翻转	支持
	Y翻转	支持
	增益	1 ~ 32X
	伽马	范围0 ~ 3.99998 , 支持LUT
	快门曝光	标准曝光模式: 5 μs ~ 10 sec
	图像采集模式	软件触发/硬件触发/自由运行
	SPC	支持
性能参数	配置通道	支持3组用户自定义配置保存
	缓存	256MB
接口参数	接口	GigE, PoE
	GPIO接口	6芯Hirose接口:1路光耦隔离输入 , 1路光耦隔离输出 , 1路不带光耦隔离可配置输入输出
	镜头接口	C-mount
电源参数	供电方式	PoE供电/通过Hirose接口直流供电,电压范围9V~24V
	功耗	12 VDC≈2.5W(典型功耗)
结构参数	产品尺寸	29 mm×29 mm×42 mm(不含镜头座和后壳接口)
	净重	98 g
环境参数	储存温度	-30℃~+80℃
	工作温度	0℃~+50℃

接口定义

6 芯信号接口定义：

引脚	描述	功能
1	-	+9~24VDC 相机电源
2	LINE1	光耦隔离输入
3	LINE2	GPIO（非隔离软件可配置输入输出 I/O）
4	LINE0	光耦隔离输出
5	-	光耦隔离信号地（ISO_GND）
6	-	DC 相机电源地及 GPIO 信号地（GND）

6 芯管脚定义图



光谱曲线图

